

Drukarka przemysłowa

Cechy drukarek



Graficzny wyświetlacz LCD



Ulepszony moduł
taśmy termotransferowej



Łatwa wymiana głowicy
bez narzędzi



Regulowany czujnik etykiet



EZ6000

Plus seria

Model	EZ6200 Plus	EZ6300 Plus
Tryb druku	Termotransfer / Termiczny bezpośredni	
Rozdzielczość	203 dpi (8 pkt/mm)	300 dpi (12 pkt/mm)
Szybkość druku	150 mm/s (6 IPS)	102 mm/s (4 IPS)
Szerokość druku	168 mm (6,61")	
Długość druku	Min. 4 mm (0,16")** ; Max. 3000 mm (118")	Min. 4 mm (0,16")** ; Max. 1371 mm (54")
Pamięć	4MB Flash (2MB dla użytkownika) ; 16MB SDRAM	
Rodzaj czujnika etykiety	Regulowany czujnik przepuszczalny i odblaskowy	
Materiały	Papier ciągły, etykiety z przerwą, etykiety z czarnym znacznikiem, przywieszki z otworem Szerokość (Odrywanie): 50,8 mm (2") Min. - 178 mm (7") Max. Szerokość (Ucinanie): 165 mm (6,5") Max. Szerokość (Ucinak Heavy Duty): 172 mm (6,8") Max. Szerokość (Dispenser / Zwijanie): 178 mm (7") Max. Grubość: 0,06 mm (0,003") Min. - 0,25 mm (0,01") Max. Średnica rolki etykiet: Max. 203,2 mm (8") z rdzeniem 76,2 mm(3") / Max. 152,4 mm (6") z rdzeniem 38,1 mm (1,5") Średnica rdzenia: 38,1 mm (1,5") - 76,2 mm (3")	
Taśma termotransferowa	Woskowa, woskowo-żywiczna i żywiczna Długość: 450 m (1471') Szerokość: 60 mm (2,36") Min. - 174 mm (6,85") Max. Średnica rolki taśmy: 76 mm (2,99") Średnica rdzenia: 25,4 mm (1") Nawinięcie barwnika do wewnątrz i na zewnątrz	
Język programowania	EZPL	
Oprogramowanie	Edytor etykiet: QLabel-IV (tylko EZPL) Sterownik i DLL: Windows 2000, XP i Vista	
Wbudowane czcionki	Czcionki bitmapowe 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 i OCR A & B Czcionki bitmapowe obracalne 90°, 180°, 270°, pojedyncze znaki obracalne 90°, 180°, 270° Czcionki bitmapowe rozszerzalne 8 razy w pionie i poziomie Skalowalne czcionki obracalne 90°, 180°, 270°	
Ładowane czcionki	Czcionki bitmapowe obracalne: 90°, 180°, 270°, pojedyncze znaki obracalne 90°, 180°, 270° Czcionki azjatyckie obracalne 90°, 180°, 270°, rozszerzalne 8 razy w pionie i poziomie Skalowalne czcionki obracalne 90°, 180°, 270°	
Kody kreskowe	Kody 1-D: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 z Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 i GS1 DataBar Kody 2-D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code i Micro QR code	
Strony kodowe	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)	
Grafika	Ładowne czcionki w formatach BMP i PCX, pozostałe obsługiwane są przez oprogramowanie	
Porty komunikacyjne	Szeregowy RS-232 (DB-9) USB (domyślnie włączony) Gniazdo kart CF Karta sieciowa Ethernet 10/100Mbps (domyślnie wyłączona, blokuje port USB podczas używania)	
Panel sterowania	Podświetlany ekran LCD: 128 x 64 dots lub 4 linie x 16 znaków Trzy diody LED: Zasilanie, Koniec taśmy, Koniec etykiet Przyciski sterujące: FEED, PAUSE i CANCEL	
Zegar czasu rzeczywistego	Standard	
Zasilanie	100-240VAC, 50-60Hz	
Środowisko pracy	Praca: 5°C do 40°C (41°F do 104°F) Przechowywanie: -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)	
Wilgotność	Praca: 30-85%, bez kondensacji Przechowywanie: 10-90%, bez kondensacji	
Spełniane normy	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Wymiary	Długość: 516 mm (20,31") Wysokość: 285 mm (11,22") Szerokość: 345 mm (13,58")	
Waga	16,7Kg (36,8 lbs), bez materiałów	
Opcje	Ucinak Wewnętrzny zwijak z dyspenserem etykiet Port Centronics / PS2 Interfejs aplikatora (1 wej, 3 wyj, zasilanie 500mA @ 5V) Karta WIFI 802,11b/g (domyślnie wyłączona, blokuje port USB podczas używania, podczas instalacji trzeba usunąć kartę Ethernet) Zewnętrzny wieszak do rolki etykiet o średnicy 250 mm Zewnętrzny zwijak etykiet	

* Specyfikacje mogą ulec zmianie. Wszystkie znaki i nazwy handlowe są zastrzeżone.

** Minimalna wysokość etykiety może być zależna od typu etykiet, przerw pomiędzy etykietami, konstrukcji podkładu itp.



Przedstawiciel w Polsce
ASKA S.C.
ul. Wędkarska 2A/B1
04-869 Warszawa
ISO 9001:2000

Tel. (22) - 498 59 08/9
Fax. (22) - 617 70 20
E-Mail: ask@aska.com.pl
www.kodykreskowe.com