

CIPHER LAB
Smarter

9500



Terminal przenośny
CPT 9500

 **ASKA**

SPECIFICATIONS

9500 series

Industrial Mobile Computer



Model		CPT-9500	
System operacyjny	Microsoft Windows CE 5.0 Professional		
Procesor	XScale™ PXA270 @ 520 MHz		
Pamięć	128MB Flash ROM / 128MB SDRAM wbudowane gniazdo kart SD/CF typ 2		
Zasilanie	Bateria standardowa: 3.7V 4000 mAh litowo-jonowa Zasilacz: AC 110V / 220V, DC 6V / 3.3 A		
Czas pracy	20 godzin bez połączeń z siecią/ 13 godzin wykorzystując połączenia sieciowe - WLAN		
Zasilanie podtrzymujące	3.7V 110 mAh bateria litowa – podtrzymanie przez min. 6h.		
Powiadomienie	Głośnik / wibracja / migająca dioda kolorowa		
Komunikacja bezprzewodowa* (w zależności od konfiguracji)			
	9500	9570	
WLAN	IEEE 802.11 b/g	IEEE 802.11 b/g	
WWAN	Bluetooth Class 2, zasięg 10m		
Odczyt danych			
Typ skanera	Imager/Laser/ 2D imager/czytnik dalekiego zasięgu		
RFID zapis/odczyt	13.56 MHz		
Wspierany typ tagów	ISO 14443A,ISO 14443B, ISO 15693, ICODE		
Parametry fizyczne			
Wyświetlacz	Kolorowy, podświetlany wyświetlacz dotykowy o wymiarach 3.5' VGA lub QVGA, TFT transreflektywny ,		
Klawiatura	28 klawiszowa klawiatura dzielona lub klawiatura alfanumeryczna z 59 klawiszami (z podświetleniem)		
LED (dioda)	Zielona, czerwona, niebieska		
Wymiary (LxWxH)	230 × 91 × 63 mm / 9.1 × 3.6 × 2.5 in.		
Waga	600g (w zależności od konfiguracji)		
Parametry Środowiskowe			
Temperatura	Temperatura pracy: -10° do 50°C / 14° to 122°F Temperatura przechowywania: -20° do 60°C / -4° to 140°F		
Wilgotność	5% to 95% bez kondensacji		

Odporność na upadki	Wielokrotny upadek z wysokości 1.5 m / 5 ft. na twarde podłoże Certyfikat odporności: IP64
Wyładowania elektrostatyczne	±15 kV wyładowania w powietrzu / ±8 kV wyładowania bezpośrednie
Certyfikaty	CE, C-Tick, FCC, TELEC, RSS-210, SRMC, RRL, BSMI, NCC
Biblioteki	CipherLab C++ DLL, 9500 SDK dla współpracy z Microsoft Visual Studio 2005
Programowanie	Application Manager, FORGE Application Generator, MIRROR Browser i Terminal Emulator, MCL, Wavelink®, SOTI MobiControl
Dok komunikacyjny	USB / Ethernet
Akcesoria	Ładowarka dla 4 baterii, uchwyt do paska, futerał ochronny, uchwyt pistoletowy



ASKA
04-869 Warszawa, ul. Wędkarska 2A/B1
tel. (22) 498 59 08/9, fax. (22) 617 70 20
www.kodykreskowe.com ask@aska.com.pl