



0096
9600

Terminal przenośny CPT 9600



9600 series

Industrial Mobile Computer



Model		CPT-9600			
System operacyjny	Microsoft Windows CE 6.0				
Procesor	XScale™ PXA270 @ 520 MHz				
Pamięć	1GB Flash ROM / 128MB SDRAM wbudowane gniazdo kart microSD (max pojemność karty 16GB)				
Zasilanie	Bateria: 3.7V 2700 mAh litowo-jonowa Zasilacz: AC 110V / 220V, DC 5V / 3 A				
Czas pracy	12 godzin w bez połączeń z siecią/ 10 godzin przy wykorzystaniu sieci WLAN / 10 godzin z wykorzystaniem trybu GSM (czas rozmów).				
Zasilanie podtrzymujące	3.7V 80 mAh bateria litowa.				
Powiadomienie	głośnik / brzęczek / wibracja / migająca dioda kolorowa				
Komunikacja bezprzewodowa* (w zależności od konfiguracji)					
	9600	9670	9680	9690	
WLAN		IEEE 802.11 b/g (Cisco® CCX V4)		IEEE 802.11 b/g (Cisco® CCX V4)	
Bezpieczeństwo transmisji		EAP, WEP, WPA(PSK,TKIP), WPA2(AES, PSK), 802.1X		EAP, WEP, WPA(PSK,TKIP), WPA2(AES, PSK), 802.1X	
WPAN	Bluetooth Class 2				
WWAN			GSM/GPRS/EDGE		
GPS	GPS SiRFstar III, zintegrowana antena GPS				
Odczyt danych					
Typ skanera	Imager/Laser/ 2D imager				
RFID zapis/odczyt	13.56 MHz				
Wspierany typ tagów	ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693				
Aparat cyfrowy	Rozdzielczość: 2 megapiksele, diodowa lampa błyskowa				
Parametry fizyczne					
Wyświetlacz	Kolorowy, podświetlany wyświetlacz dotykowy o wymiarach 3.5' VGA lub QVGA, TFT transreflektywny ,				
Klawiatura	Klawiatura numeryczna – 29 klawiszy, klawiatura alfanumeryczna z 43 klawiszami (z podświetleniem)				
LED (dioda)	Zielona, czerwona, niebieska				

Wymiary (LxWxH)	170 × 90 × 38 mm / 6.7 × 3.5 × 1.5 in.
Waga	400g (w zależności od konfiguracji)
Parametry Środowiskowe	
Temperatura	Temperatura pracy: -10° do 50°C / 14° to 122°F Temperatura przechowywania: -20° do 60°C / -4° to 140°F
Wilgotność	5% to 95% bez kondensacji
Odporność na upadki	Wielokrotny upadek z wysokości 1.5 m / 5 ft. na twarde podłoże, odporny na koziółkowanie. Certyfikat odporności: IP64
Wyladowania elektrostatyczne	±15 kV wyladowania w powietrzu / ±8 kV wyladowania bezpośrednie
Certyfikaty	BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MII, NCC, SRMC
Środowisko programistyczne	CipherLab C++ / .NET DLL, 9600 SDK, Visual Studio 2005, Visual Studio 2008
Aplikacje	Application Manager, Backup Utility, Reader Configuration Utility, Application FORGE Batch Application Generator, MIRROR Browser and Terminal Emulator, STREAM software, Wireless Studio, Naurtech CETerm Browser and Terminal Emulator, SOTI MobiControl
Dok komunikacyjny	USB i RS232 / Ethernet / uchwyt do pojazdów mechanicznych
Akcesoria	Ładowarka dla 4 baterii, uchwyt do paska, futerał ochronny, uchwyt pistoletowy, pasek podtrzymujący(na rękę), dodatkowy zestaw baterii



ASKA

04-869 Warszawa, ul. Wędkarska 2A/B1

tel. (22) 498 59 08/9, fax. (22) 617 70 20

www.kodykreskowe.com ask@aska.com.pl