Radio Energie RE.0444ADF (ATEX)
Tachogenerator

Technical Diagram



Electrical Options

				Min.										Max
E.M.F at 1000rpm	En	V	1 coll. 2 coll.	6	20 2 x 20	30 2 x 30	40	50 2 x 50	60 2 x 60	80	100 2 x 100	120	150	200
Voltage gradient	Cv	V/tr/min V/rpm V/U/min	1 coll. 2 coll.	0,006	0,020 2 x 0,02	0,030 2 x 0,03	0,040	0,050 2 x 0,05	0,060 2 x 0,06	0,080	0,100 2 x 0,1	0,120	0,150	0,200
Armature resistance	Ra	impedance	1 coll. 2 coll.	1,50	12 2x 24	28 2 x 55	45	70 2 x 150	100 2 x 200	180	280 2 x 470	400	640	900
Max. thermal load	Ith	A	1 coll. 2 coll.	1,40	0,55 2 x 0,23	0,35 2 x 0,14	0,25	0,22 2 x 0,09	0,18 2 x 0,09	0,14	0,11 2 x 0,05	0,09	0,07	0,07
Max. allowed speed	na	tr/min rpm U/min	1 coll. 2 coll.	12000	12000 12000	12000 12000	12000	12000 12000	10000 10000	7500	6000 6000	5000	4000	3000

ASKA
ul. Wędkarska 2A/B1, 04-869 Warszawa
tel. 22 4985908/9, fax 22 6177020
e-mail: ask@aska.com.pl www.kodykreskowe.com