

Czytnik PCR360 Odczyt kart zbliżeniowych „Smart Label”



Wykorzystujący technologie RFID czytnik **PCR360** jest urządzeniem, które odczytuje karty zbliżeniowe w standardzie ISO 15693. Prosty sposób użycia skraca czas potrzebny przy obsłudze urządzenia. Kompaktowe wymiary czytnika pozwalają zastosować go w dowolnym środowisku. Brak skomplikowanych procedur instalacyjnych dodatkowo upraszcza jego obsługę.

Podstawowe cechy

Czytnik kart zbliżeniowych RFiD ISO 15693 na częstotliwości 13,56 MHz

Weryfikacja kodu identyfikującego z kart zbliżeniowych.

Łatwość montażu – czytnik w formie przystawki do komputera z interfejsem USB.

Możliwość pracy jako zabezpieczenie dostępu do komputera:

- Karta znajduje się w czytniku – **dostęp odblokowany**.
- Karta wyjęta z czytnika – **dostęp zablokowany**.

PCR360

Zastosowania

Systemy logistyczne.
Ochrona komputerów przed dostępem osób niepowołanych.
Kontrola czasu pracy.
Logowanie do systemów.

Dane techniczne

Częstotliwość odczytu	13,56 MHz
Parametry transmisji	19200bps
Typy kart	„SmartLabel”, ISO15693 ISO18000-3
Odległość odczytu	80mm dla kart ISO
Zasilanie	5V / 140 mA
Interfejsy	USB
Wymiary	86 x 120 x 42mm
Materiał obudowy	ABS
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE / FCC
Wymiary karty	Max. 86 x 55 x 2mm
Temperatura otoczenia	-0° ~ +50° C (praca) -10° ~ +60° C (przechowywanie)
Wilgotność otoczenia	10 ~90 %

Dostępne wersje:

PCR360U-00 – interfejs USB

Przedstawiciel w Polsce:



ASKA

ul. Wędkarska 2A/B1, 04-869 Warszawa

tel. 22 4985908/9, fax 22 6177020

e-mail: ask@aska.com.pl www.kodykreskowe.com