



BLUEBOX HF

Czytnik Biurkowy



BLUEBOX HF – czytnik biurkowy będący urządzeniem zdolnym do odczytu/zapisu tagów z wbudowaną anteną. Dzięki dużej sprawności anteny jest w stanie dokonać odczytu z odległości do 15 cm. Prosty w obsłudze czytnik HF, który wymaga jedynie portu USB do połączenia z komputerem sterującym. Szybki przesył danych możliwy jest dzięki interfejsowi USB 2.0. Kombinacja najnowszego modułu RF i aktualnego SDK BLUEBOX daje idealne możliwości tworzenia rozwojowych aplikacji.



BLUEBOX HF

Czytnik Biurkowy

Właściwości:

- 13.56MHz
 - Wspiera ISO14443A/B, rodzinę MIFARE, ISO15693,
- Antena wewnętrzna
- Możliwość równoległego użycia kilku standardów RFID
- Podłączany przez USB
- 4 wskaźniki LED statusu pracy
- Wytrzymała konstrukcja
- Wspólne SDK dla wszystkich produktów
- Aplikacja BLUEBOX SHOW

Zastosowanie:

- Automatyka Przemysłowa
- Kodowanie Tagów
- Kontrola Dostępu

Specyfikacje Techniczne

Specyfikacje fizyczne		Specyfikacje elektroniczne	
Obudowa	ABS	Zasilanie	USB (5V, 500mA)
Wymiary	75x145x35mm	Częstotliwość pracy	13.56MHz
Waga	200g	Zasięg odczytu	Do 15 cm
Klasa wytrzymałości	IP54	Interfejs	USB 2.0, kabel 1,5m
Temperatura pracy	-20°C ~ 65°C	Wspierane transpondery	ISO14443A/B, rodzina MIFARE ISO15693
Wilgotność	5~95% nieskondensowana	Akceptowane standardy	
Sygnalizacja	4 diody LED	Radiowe	CE



ASKA

ul. Wędkarska 2A/B1. 04-869 Warszawa

Tel. 22 4985908/9, fax 22 6177020

E-mail: ask@aska.com.pl

www.kodykreskowe.com