



Czytniki kodów kreskowych | Drukarki etykiet | Oprogramowanie | Konsulting | Kolektory Danych
| Akcesoria | Materiały eksploatacyjne | Wydruki na zamówienie



Korzyści:

Gryphon Desk

- Odczyt większości najczęściej spotykanych kodów włącznie z GS1 Databar oraz PDF417
- Duża szybkość odczytu: 270skanów/sek.
- Niezawodność: poniżej poziomu 0.5% rocznych awarii
- Odległość odczytu od 0 do 43cm.
- Doskonały odczyt uszkodzonych kodów
- Dostępna duża gama akcesoriów
- Możliwość wymiany kabla komunikacyjnego

Gryphon Mobile

- System radiowy w standardzie 433MHz lub 910MHz
- Możliwość obsługi do 16 skanerów
- Zasięg do 30m
- W 100% kompatybilny z systemem STAR.
- Zastosowania:
- Idealnie sprawdza się w sklepach i biurach.
- Instynktowna obsługa przyjazna dla każdego użytkownika
- Sprawdza się doskonale w magazynach i małych zakładach przemysłowych

Datalogic Gryphon

Seria czytników GRYPHON, charakteryzuje się doskonałymi parametrami odczytu przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnej linii stylistycznej oraz długiej żywotności.

Skanery dzięki swojej uniwersalności i doskonałemu układowi optycznemu, - który umożliwia odczyt uszkodzonych kodów kreskowych oraz symboli o niskiej rozdzielczości, znajdują zastosowanie w sklepach i magazynach, ale również sprawdzają się w cięższych warunkach charakterystycznych dla lekkiego przemysłu.

Zastosowane w serii Gryphon rozwiązania z łatwością radzą sobie ze wszystkimi rodzajami najczęściej spotykanych kodów. Skaner umożliwia odczyt kodu z odległości do 43cm. Nowatorski system „green spot”, umożliwia poprawny odczyt bezpośrednio z czytanego kodu. Jest niezwykle przydatny w nieoświetlonych i hałaśliwych pomieszczeniach. Dodatkowo czytniki odczytują kod RSS, który może być drukowany na mniejszych etykietach, które spotykamy m.in. w branży medycznej.

Datalogic w swoim czytniku zdecydował się zastosować multiinterfejs(zmiana interfejsu następuje poprzez wymianę kabla komunikacyjnego).

Gryphony M100 i M200 umożliwiają bezprzewodową transmisję danych, co sprawiają że produkty firmy Datalogic znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest mobilny czytnik. (Np.: Stanowiska POS, hale sklepowe czy małe magazyny).

Datalogic Gryphon

GRYPHON D & GRYPHON M

Czytnik: diodowy (CCD) Linear Imager

Max. Szybkość Odczytu: 270 skanów/ sek.

Max. Rozdzielczość: 0.076/3mils

Kontrast: 15% (min)

Wskaźnik odczytu: brzęczek, „zielony” punkt, wskazujący poprawność odczytu.

Odczytywane kody (model D130, M100): 2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cij 39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, CODE 128, ISBT 128, Code 93, Code 11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MSI, Code Delta IBM, GS1 Databar, (model D230/ M200): Code 16k, Code 49, PDF 417.

Metody programowania:

Manualna: poprzez odczyt odpowiednich kodów funkcyjnych.

Automatyczna(z RS-232): wysyłanie komend przez port szeregowy.

Sm@rtSet: Program do konfiguracji pracujący pod Windowsem.



Podstawka lub uchwyt na ścianę.

Interfejsy: USB, RS-232, Wedge, Wand
(D 110): RS- 232 & IBM46XX

Temperatura

przechowywania: od - 20° C do 70 ° C (bez baterii)

Wilgotność: 90% nie kondensująca

Odporność na upadki: IEC 68-2-32 Test ED, odporny na wielokrotne upadki w wysokości 1.8m na twarde podłoże.

Norma odporności: IP30

Model: GRYPHON D

Napięcie: 5V DC \pm 5%

Zużycie prądu: od 250mA do 330 mA max.

Temperatura pracy: od 0°C do 55°C

Waga: 180 g



OM Gryphon / C-Gryphon:
Dok komunikacyjny

Model: GRYPHON M

Typ baterii: 2 baterie AA NiMh

Czas ładowania: max. 3h.

Ilość odczytów na jednym zestawie baterii: do 25,000 odczytów.

Częstotliwość przekazu: 433. 92 Mhz

Szybkość transmisji: 19, 200 baud

Zasięg komunikacji: 30m na otwartej przestrzeni.

Waga: 280g.

Dok: OM GRYPHON

Zasilanie: od 9 do 28VDC

Zużycie prądu: 8W max.

Wskaźnik odczytu:

czerwony: ładowanie baterii

zielony: ładowanie zakończone

żółty: zasilanie/przekaz danych.

Czas ładowania: do 3h.

Częstotliwość przekazu: 433.92 Mhz

Szybkość transmisji: 19, 200 baud

Multidostęp: do 16 czytników

Konfiguracja: do tego samego doku.

Wymiary: 208 x 107 x 55.5 mm

Temperatura pracy:

od 0°C do + 40°C

Temperatura przechowywania:

od - 20°C do + 70°C



Podstawka umożliwiająca autonomiczną pracę czytnika



ASKA S.C.

ul. Wędkarska 2A/B1

04-869 Warszawa

tel. (22) 498 59 08

(22) 498 59 09

fax. (22) 617 70 20

www.kodykreskowe.com

e-mail: ask@aska.com.pl

